



|           |          |
|-----------|----------|
| TARGHETTA |          |
|           | GR 20 RH |
| p         | 40 bar   |
| T         | 170 °C   |
| N         | 3000 RPM |

GR 20-RH

|               |                      |                 |       |   |   |
|---------------|----------------------|-----------------|-------|---|---|
| 5             |                      |                 |       | quantità  | RUGOSITÀ $\mu\text{m}$<br> Ra = 0.2<br>Ra = 0.8<br>Ra = 3.2<br>Ra = 12<br>Grezzo |
| 4             |                      |                 |       |   |   |
| 3             |                      |                 |       | smussi non quotati 0.3 mm   |   |
| 2             |                      |                 |       |   |   |
| 1             |                      |                 |       | trattamento   |   |
|               | descrizione modifica | data            | firma |   |   |
| materiale     |                      | componente      |       | modello   |   |
|               |                      | ASSIEME_GR20    |       | GR 20   |   |
| data          | 22.10.02             | firma           |       | TOLLERANZA GENERALE DI LAVORAZIONE GRADO DI PRECISIONE UNI 5307                                     | scala   |
|               |                      |                 |       | <input type="checkbox"/> Grossolano <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Preciso | 1,000    |
| <b>TURIAN</b> |                      | descrizione     |       |   |   |
| Castellanza   |                      | GIUNTO 3/4" GAS |       |   |   |
|               |                      | N° disegno      |       | 7121 A  |   |